



# PRIMER ACCRO S

*Primaire pour surface murale interne et externe*

.....

*Primer Accro S est idéal pour la préparation des supports avant l'application d'un mortier de réparation de la pierre, qui s'applique souvent en plus forte épaisseur qu'un enduit.*



## Propriétés

- Primer Accro S permet de rendre les surfaces rugueuses pour une meilleure accroche
- Il facilite également l'accrochage d'enduit sur bois et sur façades peintes
- S'applique au rouleau ou à la brosse
- Primer Accro S se recouvre dans un délai de 10 minutes à 24 heures maximum
- Primer Accro S prépare un grand nombre de supports poreux ou non poreux à la pose de finitions à la chaux

## Produits associés

- i.design RENOPIERRE
- i.pro CENT%, i.pro RENOCOLOR
- Chaux naturelles

## Usages

Prépare les supports à la pose d'enduits, y compris appliqués en forte épaisseur

## Contre-indications

- Ne pas appliquer en dehors des températures suivantes : 5° à 30°C
- Ne pas diluer pour une application sur support non poreux
- Ne pas employer pur sur support poreux (dilution : 1 L pour 1 L d'eau)

## Conditionnement

Bidons de 5 kg

## Rendement

5 à 6 m<sup>2</sup>/L de solution selon les supports