



PRIMER PLUS

Primaire pour surface murale interne et externe

.....

Primer Plus permet l'accroche sur tout support de béton, mortier, plâtre, plaque de plâtre, bois, pierre, brique ou encore béton cellulaire, peintures et mortiers d'enduits en extérieur comme en intérieur.



Propriétés

- Primer Plus prépare les un grand nombre de supports poreux ou non poreux à la pose de finitions à la chaux
- Primer Plus est idéal pour les peintures à la chaux de type Centri Storici. En effet, il fait également effet de régulateur de fond
- Il s'applique au pulvérisateur ou à la brosse
- Primer Plus se recouvre dans un délai de 1 heure à 5 jours maximum après l'application ; ce qui laisse une grande latitude d'organisation des chantiers
- Primer Plus peut recevoir aussi bien une finition à la chaux aérienne qu'à la chaux hydraulique naturelle

Produits associés

- Centri Storici
- Chaux naturelles

Usages

Prépare les supports incompatibles avec des finitions à la chaux naturelle en utilisation interne et externe

Contre-indications

- Ne pas appliquer en dehors des températures suivantes : 5° à 30°C
- Ne jamais employer pur mais toujours dilué à l'eau (1 L pour 6 à 8 L d'eau suivant la porosité des supports)

Conditionnement

Bidons de 5 kg

Rendement

4 à 6 m²/L selon les supports