



i.pro



BORÉA



BORÉA

153

BÉTON POUR BORDURES ET CANIVEAUX EXTRUDÉS

DOMAINE D'APPLICATION

- Conçu pour la réalisation de bordures et caniveaux extrudés

AVANTAGES PRODUIT

- Élaboré pour un bon remplissage du moule de la machine
- La version produit **i.active** permet d'atteindre la cible HQE® n°7*

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

- Mettre en œuvre dès l'arrivée du camion sur chantier
- Vérifier la compatibilité entre les cadences de livraison et l'évolution du chantier
- Appliquer un produit de cure
- Prévoir des joints de dilatation et de retrait

*Déclaration environnementale sur www.inies.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de résistance à partir de **C25/30**

Granulométrie **Dmax ≤ 16 mm**

Teneur minimale en air occlus : **4%**

Classe d'exposition **XF2** ou **XF4**

Affaissement **S1**



PERFORMANCES SPÉCIFIQUES

i.tech
Milieu ou résistance spécifique (MS)



BORÉA

i.speed
Prise rapide (PR)



BORÉA

i.active
Autonettoyant et dépolluant



BORÉA