



COLORDÉCOR

158

BÉTON COLORÉ POUR VOIRIES DÉCORATIVES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de résistance
à partir de **C25/30**

Teneur minimale en air
occlus : **4 %**

Classe d'exposition
XF2 ou **XF4**

Affaissement **S3**

Conforme à la norme
NF P 98-170

DOMAINE D'APPLICATION

- Conçu pour la réalisation de voiries colorées, allées aux formes diverses et aux finitions variées : béton brut, balayé, lissé, bouchardé, poli

AVANTAGES PRODUIT

- Élaboré pour une bonne résistance à l'usure et un entretien réduit après application d'une couche anti-salissures
- Permet une grande liberté de conception de formes, teintes et aspects de surface (**permet d'atteindre la cible HQE® n°1**)*
- Améliore la durée de vie de l'ouvrage et réduit ainsi les coûts d'entretien (**permet d'atteindre les cibles HQE® n°2 et n°7**)*
- Bénéficie d'un albédo élevé : surface de couleur claire, améliorant la visibilité nocturne et diminuant les points d'éclairage (**permet d'atteindre la cible HQE® n°4**)*

*Déclaration environnementale sur www.inies.fr

PERFORMANCE SPÉCIFIQUE



Autonettoyant
et
dépolluant



CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

- Mettre en œuvre dès l'arrivée du camion sur chantier et de façon régulière
- Tout ajout d'eau entraîne des variations de teinte
- Appliquer systématiquement un produit de cure après la mise en place

OPTION

FIBRES ANTI-FISSURATION

Suppression du treillis soudé anti-fissuration
Durabilité accrue grâce à une perméabilité réduite

Précautions d'emploi :

- Renforcer les points singuliers : droits des poteaux, réservations, angles aigus
- Éviter les angles aigus et rentrants dans le découpage des joints
- Est utilisable exclusivement avec des colorants minéraux

